

Proč koupit dýhové podlahy PAR-KY

Ultraodolná konstrukce

Vícevrstvé dýhové podlahy PAR-KY představují technologický vrchol ve zpracování vícevrstevných dřevěných podlah. Spojují zdánlivě nespojitelné – krásu a rozmanitost skutečného dřeva se všemi jeho barevnými trojrozměrnými variacemi, příjemný pocit teplého dřeva a na druhé straně vysokou odolnost povrchu a životnost nezvyklou u dřevěných podlah, známou spíše u nejkvalitnějších laminátových imitací dřevěných podlah.

Nejčastější první reakce zákazníků při seznámení se s tloušťkou nášlapné vrstvy 0,6 mm u PAR-KY je obava z rychlého poškození takto tenké vrstvy dřeva oproti lakované podlaze se silnou nášlapnou vrstvou (např. 4 mm). Opak je pravdou – **PAR-KY vydrží v reálném provozu výrazně déle bez známek poškození, než třívrstvé, či masivní podlahy!** Vysvětlíme Vám proč:

1. Velmi tvrdá stabilní HDF deska

Střed lamely PAR-KY je nejkvalitnější dřevovláknitá deska s velmi vysokou odolností proti vlhkosti (bobtnavost 5-8%), která má vysokou hustotu (1.100 kg/m³) a tvrdost dvojnásobně vysokou oproti např. dubu.

2. Oboustranná impregnace dýhy lepidlem a 8 vrstvami laku

Na tuto velmi tvrdou HDF desku je nalepena dřevěná dýha tloušťky 0,6 mm. Tato dýha je zesponu impregnována lepidlem a ze shora 8 vrstvami tvrdého a dostatečně pružného laku tak intenzivně, až dojde k nasycení mezibuněčných prostor z 97%. Dýha tak získá v celém svém profilu vyjímečnou tvrdost a odolnost proti vnikání vlhkosti. Tedy i při silném bodovém zatížení podlahy, protlaku, vrypu dochází u PAR-KY k výrazně menšímu poškození, než u lakovaného rostlého dřeva, protože naše nášlapná vrstva měkké rostlé dřevu neobsahuje – proti protlaku stojí 2 tvrdé komponenty: vrstva impregnované vytvrzené tenké dýhy a tvrdá HDF, na kterou je dýha nalisovaná. Takto protlačené místo na vodu vůbec nereaguje. Kdežto laková vrstva (tvrdá skořápka laku) na silné nášlapné vrstvě dřeva u třívrstevných nebo masivních parket pronikne pouze do 3-4 desetin mm a při vyšším bodovém tlaku (pádu běžného předmětu v domácnosti) se „proboříte“ do rostlého měkkého dřeva se všemi negativy – laková vrstva se prolomí, do dřeva začne pronikat vlhkost z běžné údržby, tmavý záběh od vlhkosti se začne zvětšovat a lak odprýskávat.



PAR-KY je prověřeno trhem

Díky výše uvedeným technologiím PAR-KY odolává malým vodním haváriím a nešetnému provozu při dokončování staveb a vlastním provozu v domácnosti, nebo provozních prostorách výrazně lépe, než třívrstvé parkety. O tom se za uplynulých 16 let (PAR-KY je

na trhu v ČR od roku 1995) přesvědčilo hodně malých i velkých investorů . Podlahy PAR-KY jsou instalovány nejenom do bytů a rodinných domů, ale také do velkých bytových projektů, dokonce i do hotelů, kancelářských prostor, prodejen, atd.

Cena

Když srovnáte cenu PAR-KY a jejich vícevrstevných konkurenčních konstrukcí, budete velmi příjemně překvapeni – cena PAR-KY je na 30 – 70% těchto alternativ. Řada PAR-KY PRO v kolekci kartáčovaných dubů je dokonce srovnatelná s cenou laminátových podlah s „realistickým“ povrchem.

Podlahové vytápění

Díky výše popsané konstrukci je PAR-KY ve všech dřevinách a výrobních řadách ideální podlahovinou na podlahové vytápění – má nízký tepelný odpor a je stabilní.

Antibakteriální úprava a ochrana hran a zámků proti vlhkosti

Dýhovaná podlaha je opatřena antibakteriální vrstvou s názvem "Ultrafresh", která eliminuje bakterie v drážkách. Hran a zámků jsou navíc naimpregnovány proti pronikání vlhkosti – Aqua Sealing Complete.

