



TECHNICKÁ SPECIFIKACE TŘÍDĚNÍ

Obecné technické parametry

Vlhkost dřeva:	8% +/- 2%
Povrch:	hladký
Lak:	6 vrstev – UV akrylátový lak (PPG anti scratch)
Olej:	TRIP TRAP (možno dodat i v provedení bílý přírodní olej) – na poptávku
Lesk:	30 gloss +/- 5 gloss (za příplatek Satin 15 gloss matný)
Lepení:	močovino-formaldehdyová pryskyřice
Formát:	
- SINGHA Parket	13 x 200 x 2230 mm, 13 x 180 x 2230 mm
- SINGHA Slim Line	13 x 200 x 2230 mm
- SINGHA Bambus	13 x 200 x 2230 mm
Rozměrové tolerance:	tloušťka +/- 0,1 mm, šířka +/- 0,1 mm, délka +/- 1,0 mm
Výškové rozdíly:	max. 0,2 mm
Prohnutí:	max. 1% délky lamely (jen konkávní)
Spoj:	4-stranný spoj zámek UNICLIC (opatřen vrstvou parafínu)
Nášlapná vrstva:	3 mm vrstva čtyřstranně lepená
Střed:	8 mm Hevea
Protitah:	2 mm finský smrk

Obecné zařazení do tříd, výběrová pravidla

POPIS	NATURELL	CLASSIC
Řez	radiální/poloradiální	radiální/poloradiální, částečně tangenciální
Suky	nedovoleny	zdravé suky dovoleny bez omezení
Trhliny, díry	nedovoleny	nedovoleny
Běl	nedovolena	výjimečně dovolena
Záběhy	nedovoleny	lehké záběhy dovoleny
Tmelení	nedovoleno	výjimečně dovoleno
Vzhled	výjimečně kontrast dovolen	bez omezení
Jádro odlišné barvy	výjimečně dovoleno v plném rozsahu	dovoleno